



Projekt 5 Farbveränderungen

Wasser und UV-Strahlung belasten die Fassade und führen zu nicht vermeidbaren Farbveränderungen der Beschichtung. Das Bindemittel der Fassadenfarbe sollte daher möglichst UV-stabil sein. Bei organisch gebundenen Fassadenfarben ist der Anteil des Bindemittels entscheidend für die Farbtonbeständigkeit. Eine qualitativ hochwertige Fassadenfarbe sorgt für die Langlebigkeit von farbigen Anstrichen.

Die KRAUTOL Systemlösung



TIEFGRUND PLUS
Acryl-Hydrosol für
egalisierende Fassaden-
Grundbeschichtungen



**ULTRA MAXX
COMPLETE**
Die 5in1-Komplettlösung
für die Fassade



Farbveränderungen



Vorbereitung und Reinigung

Die Fassade mit einem Hochdruckreiniger reinigen und eventuelle Verschmutzungen oder Verunreinigungen gründlich entfernen.

Fassade nach der Reinigung gut durchtrocknen lassen, damit die nachfolgende Grundierung besser in die Fassade eindringen kann.



Grundierung

Die Fassade mit **TIEFGRUND PLUS** grundieren. Die hochwertige Grundierung verfestigt den Untergrund und sorgt für ein gleichmäßiges Saugverhalten.

Der Vorteil: Die Fassadenfarbe trocknet gleichmäßig auf, haftet sicher und der Verbrauch der Farbe reduziert sich.

Fassade nach dem Grundieren erneut gut durchtrocknen lassen.



Vor- und Endanstrich

Die Fassade mit **ULTRA MAXX COMPLETE** (maximal mit 10% Wasser verdünnt) vorstreichen. Durch die niedrige Viskosität der Farbe wird ein gutes Eindringverhalten und somit eine gute Haftung der Endbeschichtung erreicht.

Voranstrich gut durchtrocknen lassen. Anschließend **ULTRA MAXX COMPLETE** Fassadenfarbe unverdünnt aufstreichen.

HINWEIS

Unsere Produktempfehlung ULTRA1 weist mit der Klasse A1 die höchste Farbtonbeständigkeit nach BFS-Merkblatt Nr. 26 auf. Die tatsächliche Farbtonbeständigkeit ist abhängig von den Bedingungen des Objektes (u.a. Untergrund sowie einwirkende Umwelteinflüsse).



Bürste; langflorige, gepolsterte Fassaden-Walze

Bitte beachten Sie im Rahmen der Anwendung der vorgeschlagenen Produkte unsere weitergehenden Produkt-, Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf den Produktverpackungen sowie auf unseren Technischen Merkblättern (abrufbar auf unserer Website unter www.krautol.de). Unsere Vorschläge sind Standardlösungen für diverse Anwendungsfälle. Sie beruhen auf unserem umfangreichen Erfahrungsschatz als Hersteller von Farben. Im Falle von besonderen Objektbedingungen empfehlen wir die Einholung einer Fachberatung.

887755-06/2016

Weitere Infos und Projekte finden Sie hier!

