



# KRAUTOL®

PROFESSIONAL

3

## Metallschutz von KRAUTOL – einfach im System!



### Projekt 3

### Zink / Verzinkung

Zink findet als Material vor allem als metallischer Überzug („Verzinkung“) breite Anwendung, z. B. bei Dachrinnen, Fallrohren, Garagentoren oder Garten- und Terrassendekorationen. Dabei wirkt die Verzinkung wie eine Schutzschicht, um die darunter liegende Stahlflächen vor Nässe und damit vor Rost zu schützen. Da sich Zink über die Zeit abbaut und Rost auch an Schweißnähten ansetzt, hilft eine Lackbeschichtung den Untergrund noch besser zu versiegeln und länger zu schützen.

### Die KRAUTOL Rostschutz Systemlösungen

#### System 2: Die professionelle Lösung!

**Maximale Haltbarkeit.** Für aktiven Rostschutz, optimale Haftung, gute Stoß- und Kratzfestigkeit.



+



oder



#### System 3: Die Spezial-Lösung!

**Mit extra Korrosionsschutz.** Für höchsten Rostschutz mit nur zwei Anstrichen.



ZINK / VERZINKUNG



## Zink / Verzinkung



### Vorbereitung und Reinigung

Intakte Altanstriche sorgfältig anschleifen und reinigen. Den blanken Untergrund mit einer ammoniakalischen Netzmittelwäsche reinigen. Dazu 10 Liter Wasser und 0,5 Liter Salmiakgeist mit einem Spritzer haushaltsüblichem Spülmittel vermengen. Die Lösung mit einem Kunststoffvlies vollflächig einarbeiten, gründlich mit Wasser abspülen und trocknen lassen (weitere Hinweise können Sie auch dem BSF-Merkblatt Nr. 5 entnehmen).



### Grundierung

Den Untergrund mit KRAUTOL ZINK- UND HAFTGRUND 2x grundieren (im Innenbereich reicht ein Anstrich). Die Anstriche jeweils trocknen lassen.



### Vor- und Endanstrich

Je nach gewünschtem Oberflächenbild (glänzend, matt oder Hammerschlag-Effekt) die Oberfläche mit KRAUTOL METALLSCHUTZLACK- oder HAMMERSCHLAG-LACK 1 bis 2x beschichten. Auf einen gleichmäßigen, deckenden Auftrag achten.

### Hinweis

Bei System 3 – Beschichtung mit KRAUTOL EISENGLIMMER Dickschichtlack – ist keine Grundierung erforderlich. Der Dickschichtlack kann direkt auf Zink gestrichen werden.



**Lösemittelbeständige Walzen oder Pinsel (Chinaborste) verwenden.**

Bitte beachten Sie im Rahmen der Anwendung der vorgeschlagenen Produkte unsere weitergehenden Produkt-, Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf den Produktverpackungen sowie auf unseren Technischen Merkblättern (abrufbar auf unserer Website unter [www.krautol.de](http://www.krautol.de)). Unsere Vorschläge sind Standardlösungen für diverse Anwendungsfälle. Sie beruhen auf unserem umfangreichen Erfahrungsschatz als Hersteller von Farben. Im Falle von besonderen Objektbedingungen empfehlen wir die Einholung einer Fachberatung.

