



Projekt: Wykwyty substancji (bluszcz)

Rośliny silnie rozrastające się na fasadzie (np. bluszcz lub dzikie wino) mogą powodować uszkodzenia i pęknięcia powierzchniowe, do których wnika woda. Całkowite usunięcie przyssawek bluszczu jest czasem możliwe tylko przy zastosowaniu metod mechanicznych lub wypalania, co może powodować dodatkowe uszkodzenia fasady. Aby uniknąć uszkodzeń fasady, należy jak najszybciej usuwać pędy bluszczu. Stosując frezowanie lub wypalanie (za wyjątkiem systemów WDV), można w znacznym stopniu całkowicie usunąć przyssawki bluszczu.

Optymalne rozwiązanie systemowe KRAUTOL:



HS RAPID
Środek gruntująco-izolacyjny

TIEFGRUND PLUS
Akryl-hydrozol do wyrównującego gruntowania fasad

ULTRA MAXX COMPLETE
Kompletne rozwiązanie 5 w 1 do fasad



KRAUTOL®

PROFESSIONAL

A tak się to robi: W kilku krokach do optymalnego wyniku



Przygotowanie i czyszczenie

Jak najdokładniej usunąć bluszcz i inne rośliny pnące. Oczyszczyć fasadę myjką ciśnieniową oraz dokładnie usunąć wszelkie zabrudzenia lub zanieczyszczenia.

Pozostałości bluszczu zamalować środkiem gruntująco-izolacyjnym **HS RAPID**, aby uniknąć wykwitów i prześwitów bluszczu w farbie wierzchniej.

Po nałożeniu warstwy izolacyjnej odczekać na dokładne wyschnięcie fasady, aby zapewnić lepsze wnikanie stosowanej następnie warstwy gruntującej.



Gruntowanie

Zagruntować fasadę środkiem **TIEFGRUND PLUS**. Wysokiej jakości grunt wzmacnia podłoże i zapewnia równomierną chłonność.

Zaletą: Farba fasadowa schnie równomiernie i dobrze się trzyma powierzchni, a jej zużycie się zmniejsza.

Po gruntowaniu ponownie pozostawić do dokładnego wyschnięcia.



Farba podkładowa i wierzchnia

Zagruntować fasadę środkiem **ULTRA MAXX COMPLETE** (rozcieńczonym maksymalnie z 10% wody). Niska lepkość farby zapewnia jej dobrą wnikalność, a przez to dobrą przyczepność warstwy wierzchniej.

Odczekać na dobre wyschnięcie powłoki gruntującej. Następnie zastosować nierozcieńczoną farbę fasadową **ULTRA MAXX COMPLETE**.



Kolejne projekty fasad

Wystarczy zeskanować kod QR smartfonem lub tabletem, aby uzyskać dodatkowe informacje.

12/2017

Ochrona fasad przy użyciu systemu