# Защита металлов KRAUTOL-простота и системность!



# Проект 4

# **Алюминий**

Так же, как медь и цинк, алюминий относится к цветным металлам. На его поверхности может образовываться оксидный слой, который ухудшает сцепление поверхности с наносимыми на нее покрытиями. На изделия из необработанного алюминия, такие как оконные рамы, двери, лестничные перила или облицовка, нужно сначала наносить адгезионную грунтовку для поверхностей из цветных металлов KRAUTOL ZINK- UND HAFTGRUND. После этого алюминиевую поверхность можно при желании покрыть лаком.

# Системное решение от KRAUTOL



#### ZINK- UND HAFTGRUND

Специальная адгезионная грунтовка для поверхностей из цветных металлов и твердого ПВХ

- Особенно хорошее сцепление с поверхностью
- Быстрое высыхание
- Хорошая шлифуемость



### METALLSCHUTZ

Защитное покрытие В матовом и блестящем вариантах



# HAMMERSCHLAG

Структурный лак с молотковым эффектом

- Превосходная защита от коррозии
- Очень хорошее сцепление с поверхностью
- Устойчивость к воздействию погодных условий и ультрафиолетового излучения

# KRAUTOL<sup>®</sup> PROFESSIONAL

# **Алюминий**







### Подготовка и очистка

Проверить прочность сцепления старого покрытия с поверхностью путем царапания. Участки с неповрежденной старой краской тщательно подшлифовать и очистить. С помощью универсального нитроразбавителя удалить грязь и жир с поверхности, очищенной от старого покрытия. Тщательно втереть раствор в поверхность с помощью абразивного волокна, затем протереть поверхность чистой ветошью (более подробные указания содержатся в инструкции № 6 Федеральной комиссии по краскам и защите материальных ценностей).

## Грунтовка

Нанести на поверхность один слой адгезионной грунтовки для поверхностей из цветных металлов KRAUTOL ZINK- UND HAFTGRUND и дать просохнуть.

### Первичное и финишное покрытие

В зависимости от желаемой текстуры (блестящая, матовая или с молотковым эффектом) нанести на поверхность покрытие для защиты металлов METALLSCHUTZ или молотковое покрытие HAMMERSCHLAG KRAUTOL в один или два слоя. Стараться, чтобы слои были сплошными и равномерными.

## Примечание

Обратите внимание: Не наносить на анодированный алюминий!



Использовать валики и кисти, устойчивые к воздействию растворителей (китайская щетина).

При использовании предлагаемых здесь продуктов просим соблюдать приведенные ниже указания по применению и обработке, а также правила техники безопасности, размещенные на упаковках продуктов и в наших технических бюллетенях (доступны на нашем сайте по адресу www.krautol.de).

Предлагаемые нами решения являются стандартными и предназначены для различных областей применения. Они базируются на нашем обширном опыте в области производства лакокрасочных покрытий. В случае особых условий на объекте рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам.

