



KRAUTOL®

PROFESSIONAL

PUTZE

IN PROFI-QUALITÄT



PROFI-FARBEN. EINFACH IM SYSTEM.



KRAUTOL Putze für alle Anforderungen

Einfach in der Verarbeitung,
kosteneffizient und
umweltbewusst



**UNSER
BESTER**



**ALLE
KRAUTOL PUTZE
FARBIG ABTÖNBAR!**

Für Umweltbewusste:
MINAPUR SILIKATPUTZ



DER NATÜRLICHE
INNEN & AUSSEN

Hochwertiger Putz für den natürlichen Schutz mineralischer Oberflächen in Kratzputzstruktur, für innen und außen

- Feuchtigkeitsregulierend – begünstigt ein angenehmes Raumklima
- Sehr belastbar dank Verkieselung mit mineralische Untergründen
- Natürlicher Algen und Pilzschutz
- AgBB geprüft



Körnungen und Verbräuche

- 1,5 mm – Verbrauch ca. 2,0 kg/m²
- 2,0 mm – Verbrauch ca. 2,3 kg/m²
- 3,0 mm – Verbrauch ca. 3,5 kg/m²

Für Innengestalter:
EASY RAPID FEINPUTZ



DER FEINE
INNEN

Dekorativer Innenputz mit mineralisch feiner Struktur, ideal für Wände und Decken

- Verarbeitungsfertig – einfach aufrollen und vielfältig strukturieren
- Mit Marmor Anteil für hochwertiges, edles Weiß
- Umweltschonend, emissions-minimiert und lösemittelfrei



Körnungen und Verbräuche

- 0,5 mm, Extrafeinputz – Verbrauch ca. 0,45 kg/m²
- 0,8 mm – Verbrauch ca. 0,7 kg/m²

JETZT NEU!

Reichweitenstarker Strukturputz

Für Performer:
STRUKTURPUTZ BIO IN



DER
REICHWEITENSTARKE
INNEN

Konservierungsmittelfreier Dekor-Putz für herausragende Flächenleistung im Innenbereich – robust und unempfindlich gegen Stoß und Schlag.



**WOHNGESUNDES
PRODUKT**
Konservierungsmittelfrei
und emissionsgeprüft nach
DIN EN 16402

TOP-VORTEILE:

- Hoch diffusionsoffen, alkaliresistent und konservierungsmittelfrei.
- Gleichmäßiges Oberflächenbild.
- Verarbeitungsfertig für Kellenauftrag oder Spritzgerät.
- Große Farbvielfalt – über unsere Mischanlage tönbar.

Körnung und Verbrauch

1.0 mm – Verbrauch ca. 1,6 kg/m²

IN NUR 2 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ERGEBNIS:

- 1** • Auf saugenden Untergründen mit KRAUTOL TIEFGRUND oder TIEFGRUND THIX grundieren.
• Bei glatten, nicht saugenden Untergründen und Gips-Untergründen ist ein Grundanstrich mit WP-Quarz vorzunehmen.
- 2a)** • STRUKTURPUTZ BIO IN 1.0 gut aufrühren und auf Verarbeitungskonsistenz einstellen.
• Mit rostfreier Edelstahlkelle auftragen und auf Kornstärke gleichmäßig abziehen.
• Gewünschte Struktur wird mit einer Kunststoff-Reibescheibe erzielt.
- 2b)** • Bei maschinellem Verarbeiten Spritzauftrag bis max. 5% verdünnt vollflächig aufbringen.
• Anschließend sofort mit einem geeigneten Stahlglätter gleichmäßig planglätten.

EINFACH IM SYSTEM.

Profi-Produkte in kompakten Sortimenten.
Weitere Profi-Sortimente:



Weitere Infos finden Sie hier!

KRAUTOL GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt
Tel 06154 71 63 10, Fax 06154 71 63 11
Internet www.krautol.de, E-Mail info@krautol.de