



Technisches Merkblatt

ISOLIERGRUND SPRAY

Anwendungsbereich

Schnelltrocknender weißer Isolier- und Absperrgrund gegen durchschlagende Flecken für

Wände und Decken im Innen- und Außenbereich, z.B. Asphalt-, Teer- und Bitumenflecken, Rauch- und Rußflecken, Wasserränder und Farbstifte. Eine nachfolgende Beschichtung ist erforderlich. Aufgrund der materialtypischen Geruchsentwicklung von Alkydharzlacken ist die Verarbeitung im Innenbereich nur bedingt zu empfehlen.

Produkteigenschaften

- sperrt vielseitig Flecken ab
- schnelltrocknend
- überstreichbar
- polystyrolverträglich

Klassifizierung der Einsatzbereiche

Außen 1	Außen 2	Innen 1	Innen 2	Innen 3
+	+	0	0	0

(-) nicht geeignet / (o) bedingt geeignet / (+) geeignet

Einordnung nach klimatischen Bedingungen des Anwendungsbereichs. Bitte Technische Information „Klassifizierung der Einsatzbereiche“ beachten.

Materialbasis

lösemittelhaltiges Kunstharz

Verdünnung

Verarbeitungsfertig eingestellt

Verarbeitungsart

Sprühen

Das passende Werkzeug

Sprühfertig eingestellt

Die passende Deckbeschichtung

KRAUTOL Lacke und Dispersionsfarben

Untergrund

Kann auf Mineralischen Untergründen, Holz- und Holzwerkstoffe und Polystyrol angewendet werden.

Die Arbeitsumgebung abdecken und abkleben. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest, rost- und fettfrei sein. Die Holzfeuchtigkeit darf 15 % nicht überschreiten. Wasserränder und Salzausblühungen zuvor trocken abbürsten.

Verarbeitung

Vor Gebrauch Spraydose mindestens 30 Sekunden kräftig schütteln.

Isolierspray dünn 2 bis 3 Mal im Kreuzgang auf die Fläche spritzen. Zwischen den Arbeitsgängen sollten Trocknungszeiten von ca. 30 Minuten eingehalten werden. Unzureichende Trocknungszeiten können die Absperrwirkung beeinträchtigen.

Verarbeitungshinweise

- Besonders bei sehr dickschichtigen und langsam trocknenden Deckbeschichtungen kann es bei zu dünner Absperrschicht und Poren im Untergrund zur Fleckenbildung kommen. Absperrwirkung daher durch Testbeschichtungen prüfen.
- Nach dem Gebrauch Sprühdüse mit dem Düsenventil nach unten halten und Düse durch kurzes Sprühen reinigen.
- Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trocknung +8 °C für Untergrund und Umluft.
- Die relative Luftfeuchtigkeit darf 75% nicht übersteigen.

Beschichtung

Die mit KRAUTOL Isolierspray behandelte Fläche ist nach Trocknung mit allen KRAUTOL Farben und Lacken überstreichbar.

Verbrauch

Dose reicht für ca. 2 m² bei einmaligem Sprühauftrag

Trocknung

Zwischen den Sprühaufträgen ca. 30 Minuten trocknen lassen. Überstreichbar nach 45 Minuten.

Lagerung

Kühl und frostfrei. Ein original verschlossenes Gebinde ist bis zu 12 Monaten lagerfähig.

Bitte beachten

Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden.

Allergiker-Hotline

+ 49 (0) 800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen..

Gebindegrößen

400 ml (nur Sprühflasche)

(Auch zum Streichen in 750ml Dosen erhältlich)

Stand: 1/2018

Dieses Merkblatt ist auf der Basis des Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Im Hinblick auf die Vielzahl der möglichen Anforderungen und Bedingungen am jeweiligen Objekt bleiben jedoch Ihre Prüfpflichten als Verwender auf die konkrete Eignung unseres Produktes/ unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unberührt. Gültigkeit hat dabei nur das Technische Merkblatt in seiner neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich daher bitte stets über die Aktualität dieser Fassung auf www.krautol.de.

KRAUTOL GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt, Telefon (06154) 71 6310, Telefax (06154) 71 6311, info@krautol.de, www.krautol.de