



## Technisches Merkblatt HOLZENTGRAUER

### Anwendungsbereich

Schnellwirksamer Spezialreiniger zum Entgrauen – entfernt hartnäckigen Schmutz, Algen und starke Vergrauung für Holz im Außenbereich z. B. Gartenmöbel, Gartenparkett und Blumentöpfe.

Durch die schnelle Wirkungsweise wird der originale Holzfarbton schnell wieder hergestellt, aufgefrischt für einen neuen Schutz- bzw. Pflegeanstrich.

### Produkteigenschaften

- Für alle Holzarten geeignet
- Entgraut tiefenwirksam
- Holt den natürlichen Holzfarbton hervor
- Schont die Holzoberfläche
- Schnell wirksam –wirkt in 15 Minuten

### Klassifizierung der Einsatzbereiche

Außen 1	Außen 2	Innen 1	Innen 2	Innen 3
+	+	-	-	-

(-) nicht geeignet / (o) bedingt geeignet / (+) geeignet

Einordnung nach klimatischen Bedingungen des Anwendungsbereichs. Bitte Technische Information „Klassifizierung der Einsatzbereiche“ beachten.

### Glanzgrad

k.A.

### Dichte

ca. 1,004 g/cm<sup>3</sup>

### Materialbasis

Wasser, Additive

### Verarbeitungsart

Verarbeitungsfertig.

### Das passende Werkzeug

Hochwertige Pinsel für lösemittelhaltige Lasuren

### Die passende Anstriche

KRAUTOL LASUREN & HOLZDECKFARBEN

### Verarbeitung

Schutzhandschuhe tragen. Bürste oder Schwamm bei der Verarbeitung ständig mit Wasser reinigen. Holz vornässen. KRAUTOL HOLZENTGRAUER mit Schwamm oder Lappensatt auftragen und mit einer harten Bürste in Faserrichtung einstreichen. Nach 15 Minuten Einwirkzeit die gelöste Vergrauung mit einer harten Bürste oder einem Schleifvlies (keine Stahlwolle) und Wasser in Faserrichtung abreiben. Nach gründlicher Trocknung (mind. 2 Tage) das gereinigte Holz mit KRAUTOL LASUREN oder HOLZDECKFARBEN behandeln

### Verarbeitungshinweise

Nicht unter 5 °C (Umluft und Untergrund) verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.

### Verbrauch

Ca. . 100 ml/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Holz.

### Trocknung

Bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit.	<b>überstreichbar</b>
Nach Stunden	Min. 48

Bei niedrigeren Temperaturen, höherer Luftfeuchtigkeit und verzögern sich die Trocknungszeiten.

### Lagerung

Dicht verschlossen, zwischen 5 – 25 °C, an einem gut belüfteten, trockenen Ort und entfernt von Hitze, Zündquellen und direktem Sonnenlicht lagern..

### Bitte beachten!

Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden.

Nähere Angaben siehe Sicherheitsdatenblatt.

**Allergiker-Hotline**

+ 49 (0) 800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

**VOC-Gehalt**

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes nach RL 2004/42/ EG: < 1 g/l..

**Entsorgung**

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zufüh-

ren. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

**Gebindegrößen**

	1 L
Farblos	•

Stand: 12/2020

Dieses Merkblatt ist auf der Basis des Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Im Hinblick auf die Vielzahl der möglichen Anforderungen und Bedingungen am jeweiligen Objekt bleiben jedoch Ihre Prüfpflichten als Verwender auf die konkrete Eignung unseres Produktes/ unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unberührt. Gültigkeit hat dabei nur das Technische Merkblatt in seiner neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich daher bitte stets über die Aktualität dieser Fassung auf [www.krautol.de](http://www.krautol.de).