



## Proiectul: Vopsea care se cojește

Stratul acoperitor al fațadei s-a desprins și se cojește, din cauza aderenței defectuoase la substrat. Cauza în acest sens poate fi lipsa grunduirii sau curățarea deficitară înainte de aplicarea stratului de vopsea. Murdăria sau absorbția neuniformă în substrat poate face ca stratul de vopsea să nu se usuce uniform. Se pot forma fisuri de contracție și vopseaua poate crăpa din cauza pătrunderii apei.

## Soluția de sistem optimă KRAUTOL:



+



+



**TIEFGRUND PLUS**  
Hidrosol acrilic pentru  
straturi de grunduire la  
egalizarea fațadelor

**FILLAN**  
Material de aplicat pe fa-  
țade consolidat cu fibră

**ULTRA MAXX COMPLETE**  
Soluție completă 5 în 1  
pentru fațadă

VOPSEA CARE SE COJEȘTE



# KRAUTOL®

PROFESSIONAL

## Atât de simplu: În câțiva pași spre rezultatul optim



### Pregătirea și curățarea

Îndepărtați cu o perie metalică sau cu un șpaclu stratul vechi dacă este desprins sau nu mai prezintă aderență.

Curățați fațada cu un curățător de înaltă presiune și îndepărtați temeinic eventualele impurități sau murdăria.

Lăsați fațada să se usuce bine după curățare, astfel încât grun-  
dul aplicat ulterior să poată pătrunde mai bine în fațadă.



### Grunduirea

Grunduiți fațada cu **TIEFGRUND PLUS**. Grundul de calitate superioară consolidează substratul și asigură un comportament de absorbție uniform.

Avantaj: Vopseaua de fațadă se usucă uniform, prezintă o aderență sigură și consumul de vopsea se reduce.

Lăsați din nou fațada să se usuce bine după grunduire.



### Stratul preliminar și cel final

Pentru îndreptarea denivelărilor din structură, aplicați un strat preliminar cu **FILLAN**. Acesta egalizează din nou denivelarea apărută ca urmare a îndepărtării stratului vechi. Lăsați stratul aplicat să se usuce bine.

Aplicați un strat preliminar pe fațadă cu 10% apă). Datorită vâscozității scăzute a vopselei se obține un comportament de pătrundere bun și, implicit, o aderență bună la stratul de acoperire final.

Lăsați stratul preliminar să se usuce bine. Apoi aplicați vopsea de fațadă **ULTRA MAXX COMPLETE** fără diluare.



### Alte proiecte de fațade

Scanați simplu codul QR cu smartphone-ul sau tableta și apelați informațiile direct.

12/2017

# Protecție a fațadelor cu sistem