

**KRAUTOL®**

PROFESSIONAL

6

Защита металлов KRAUTOL – простота и системность!



Проект 6

Водосточные желоба/водосточные трубы

Водосточные желоба и водосточные трубы – это неотъемлемый атрибут любого дома, который всегда на виду. Как правило, они изготавливаются из оцинкованной пластмассы, реже – из меди (см. Проект 5 «Медь»). В обоих случаях перед нанесением покрытия нужно промыть поверхность смачивающим веществом с содержанием аммиака, чтобы очистить ее от жира и оптимальным образом подготовить к дальнейшей обработке. Для обеспечения долговечности покрытия нанести слой адгезионной грунтовки KRAUTOL ZINK- UND HAFTGRUND. После этого поверхность можно при желании покрыть лаком.

Системное решение от KRAUTOL



+



ИЛИ



ZINK- UND HAFTGRUND

Специальная адгезионная грунтовка для поверхностей из цветных металлов и твердого ПВХ

- Особенно хорошее сцепление с поверхностью
- Быстрое высыхание
- Хорошая шлифуемость

METALLSCHUTZ

Защитное покрытие
В матовом и блестящем вариантах

- Превосходная защита от коррозии
- Очень хорошее сцепление с поверхностью
- Устойчивость к воздействию погодных условий и ультрафиолетового излучения

HAMMERSCHLAG

Структурный лак с молотковым эффектом

ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА/ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ



Водосточные желоба/водосточные трубы



Подготовка и очистка

Участки с неповрежденной старой краской тщательно шлифовать и очистить. Поверхность, очищенную от старой краски, промыть раствором смачивающего вещества с содержанием аммиака. Для этого смешать 10 л воды с 0,5 л нашатырного спирта и добавить небольшое количество бытового моющего средства. Используя кусок нетканого синтетического материала, обработать раствором всю поверхность, тщательно ополоснуть водой и дать просохнуть (более подробные указания содержатся в инструкциях № 5 («Цинк») и № 22 («Твердый ПВХ») Федеральной комиссии по краскам и защите материальных ценностей).



Грунтовка

Нанести на поверхность один слой адгезионной грунтовки для поверхностей из цветных металлов KRAUTOL ZINK- UND HAFTGRUND и дать просохнуть.



Первичное и финишное покрытие

В зависимости от желаемой текстуры (блестящая, матовая или с молотковым эффектом) нанести на поверхность покрытие для защиты металлов METALLSCHUTZ или молотковое покрытие HAMMERSCHLAG KRAUTOL в один или два слоя. Стараться, чтобы слои были сплошными и равномерными.



Использовать валики и кисти, устойчивые к воздействию растворителей (китайская щетина).

При использовании предлагаемых здесь продуктов просим соблюдать приведенные ниже указания по применению и обработке, а также правила техники безопасности, размещенные на упаковках продуктов и в наших технических бюллетенях (доступны на нашем сайте по адресу www.krautol.de).

Предлагаемые нами решения являются стандартными и предназначены для различных областей применения. Они базируются на нашем обширном опыте в области производства лакокрасочных покрытий. В случае особых условий на объекте рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам.

