



Проект 1 Оштукатуривание фасада

Сегодня недвижимость ценится больше, чем когда бы то ни было. Тем важнее содержать ее в сохранности. И начинать нужно с фасада. Будучи визитной карточкой дома, фасад должен всегда хорошо выглядеть, поэтому необходимо обеспечить ему оптимальную защиту от ветра и погодных условий в любое время года. Штукатурка KRAUTOL надежно защищает дом и придает ему красивый внешний вид.

Ассортимент включает подходящие сорта штукатурки для всех задач.

И все это – продукция профессионального качества марки DAW!

Системное решение от KRAUTOL

НАШ ОТЛИЧНИК

Все сорта штукатурки KRAUTOL можно подвергать автоматизированной колеровке.

WP-QUARZ
ШТУКАТУРНЫЙ
ГРУНТ PUTZGRUND

DROPAN PLUS ШТУКАТУРКА
С СИЛИКОНОВОЙ СМОЛОЙ
SILICONHARZPUTZ



Оштукатуривание фасада



Контроль поверхности и нанесение грунтовки

Сначала следует осмотреть поверхность фасада, покрытого грунтовкой. Имеющийся нижний слой штукатурки должен быть ровным, прочно сцепленным, способным выдерживать нагрузку и не иметь повреждений. Удалить отслоившееся покрытие и заново покрыть очищенные участки. Очистить фасад с помощью высоконапорного очистителя, чтобы удалить грязь и посторонние частицы. После очистки дать фасаду хорошо просохнуть в течение 1-3 дней, в зависимости от погодных условий.



Загрунтовать нижний слой штукатурки с помощью **WP-QUARZ**. Качественная грунтовка обеспечивает оптимальное сцепление с поверхностью и равномерное высыхание слоя штукатурки, который будет наноситься в следующую очередь. После грунтования снова дать фасаду хорошо просохнуть.



Оштукатуривание

Для лучшей защиты нанести штукатурку с силиконовой смолой **DROPAN PLUS SILICONHARZPUTZ** слоем в толщину зерна с помощью затирочной кельмы.



Структурирование

Структурировать с помощью пластмассовой кельмы. Всегда наносить штукатурку мокрым способом. После нанесения штукатурки фасад должен просохнуть в течение минимум 3 дней.

СОВЕТ

Никогда не наносите штукатурку под прямыми солнечными лучами или на подогреваемой поверхности, иначе при высыхании могут возникать разводы.



Затирочная кельма из нержавеющей стали; пластмассовая кельма; фасадный валик с длинноворсовой шубкой (для последующей покраски).

При использовании предлагаемых здесь продуктов просим соблюдать приведенные ниже указания по применению и обработке, а также правила техники безопасности, размещенные на упаковках продуктов и в наших технических бюллетенях (доступны на нашем сайте по адресу www.krautol.de).

Предлагаемые нами решения являются стандартными и предназначены для различных областей применения. Они базируются на нашем обширном опыте в области производства лакокрасочных покрытий. В случае особых условий на объекте рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам.

06/2016

Здесь вы найдете подробную информацию и описание проектов!

