

**KRAUTOL®**

PROFESSIONAL

**3**

## Projekt 3

### Ablätternde Farbe

Die Fassadenbeschichtung hat sich durch eine fehlende Untergrundhaftung gelöst und blättert ab. Die Ursache liegt oft in einer mangelhaften Untergrundvorbereitung, wie zum Beispiel einer fehlenden Grundierung oder einer unzureichenden Reinigung des Untergrundes vor dem neuen Anstrich.

Zusätzlich kann Feuchtigkeit über feinste Risse in der Anstrichoberfläche ein Ablösen der Farbe herbeiführen.

## Die KRAUTOL Systemlösung



+



+



**TIEFGRUND PLUS**  
Acryl-Hydrosol für  
egalisierende Fassaden-  
Grundbeschichtungen

**FILLAN**  
Faserverstärktes  
Fassaden-Streichvlies

**ULTRA MAXX  
COMPLETE**  
Die 5in1-Komplettlösung  
für die Fassade

**ABLÄTTERNDE FARBE**



## Abblätternde Farbe



### Vorbereitung und Reinigung

Lösen oder nicht mehr fest haftenden Altanstrich mit einer Stahlbürste oder einer Spachtel entfernen.

Die Fassade mit einem Hochdruckreiniger reinigen und eventuelle Verschmutzungen gründlich entfernen.

Fassade nach der Reinigung gut durchtrocknen lassen, damit die nachfolgende Grundierung besser in die Fassade eindringen kann.



### Grundierung

Die Fassade mit **TIEFGRUND PLUS** grundieren. Die hochwertige Grundierung verfestigt den Untergrund und sorgt für ein gleichmäßiges Saugverhalten.

Der Vorteil: Die Fassadenfarbe trocknet gleichmäßig auf, haftet sicher und der Verbrauch der Farbe reduziert sich.

Fassade nach dem Grundieren erneut gut durchtrocknen lassen.



### Vor- und Endanstrich

Zum Ausgleichen von Unebenheiten in der Struktur einen Voranstrich mit **FILLAN** durchführen. Den Anstrich gut durchtrocknen lassen.

Die Fassade mit **ULTRA MAXX COMPLETE** (maximal mit 10% Wasser verdünnt) vorstreichen. Durch die niedrige Viskosität der Farbe wird ein gutes Eindringverhalten und somit eine gute Haftung der Endbeschichtung erreicht.

Voranstrich gut durchtrocknen lassen. Anschließend **ULTRA MAXX COMPLETE** Fassadenfarbe unverdünnt aufstreichen.



**Bürste; langflorige, gepolsterte Fassaden-Walze**

Bitte beachten Sie im Rahmen der Anwendung der vorgeschlagenen Produkte unsere weitergehenden Produkt-, Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf den Produktverpackungen sowie auf unseren Technischen Merkblättern (abrufbar auf unserer Website unter [www.krautol.de](http://www.krautol.de)). Unsere Vorschläge sind Standardlösungen für diverse Anwendungsfälle. Sie beruhen auf unserem umfangreichen Erfahrungsschatz als Hersteller von Farben. Im Falle von besonderen Objektbedingungen empfehlen wir die Einholung einer Fachberatung.

887740-06/2016

Weitere Infos und Projekte finden Sie hier!

