



Projekt 6 Risse (Schwund-, Netz- und Haarrisse)

Schwund- oder Haarrisse treten in der Fassadenoberfläche auf, das heißt in der Farbbeschichtung und in der obersten Putzlage. Bei trockenem Putz können diese durch eine Benetzungsprobe kenntlich gemacht werden. Grundsätzlich sollten erkannte Risse schnellstmöglich verschlossen werden, da sich in den Rissen und unter der Oberfläche Wasser ansammeln kann. Dies kann dazu führen, dass sich der Putz großflächig von der Wand löst.

Die KRAUTOL Systemlösung



FILLAN
Faserverstärktes
Fassaden-Streichvlies



TIEFGRUND PLUS
Acryl-Hydrosol für
egalisierende Fassaden-
Grundbeschichtungen



**ULTRA MAXX
COMPLETE**
Die 5in1-Komplettlösung
für die Fassade



Risse (Schwind-, Netz- und Haarrisse)



Vorbereitung und Reinigung

Die Fassade mit einem Hochdruckreiniger reinigen und eventuelle Verschmutzungen oder Verunreinigungen gründlich entfernen.

Fassade nach der Reinigung gut durchtrocknen lassen, damit die nachfolgende Grundierung besser in die Fassade eindringen kann.

Die rissbefallenen Flächen werden mit **FILLAN** überstrichen, den Anstrich gut durchtrocknen lassen.



Grundierung

Die Fassade mit **TIEFGRUND PLUS** grundieren. Die hochwertige Grundierung verfestigt den Untergrund und sorgt für ein gleichmäßiges Saugverhalten.

Der Vorteil: Die Fassadenfarbe trocknet gleichmäßig, haftet sicher und der Verbrauch der Farbe reduziert sich.

Fassade nach dem Grundieren erneut gut durchtrocknen lassen.



Vor- und Endanstrich

Die Fassade mit **ULTRA MAXX COMPLETE** (maximal mit 10 % Wasser verdünnt) vorstreichen. Durch die niedrige Viskosität der Farbe wird ein gutes Eindringverhalten und somit eine gute Haftung der Endbeschichtung erreicht.

Voranstrich gut durchtrocknen lassen. Anschließend **ULTRA MAXX COMPLETE** Fassadenfarbe unverdünnt aufstreichen.



Bürste; langflorige, gepolsterte Fassaden-Walze

Bitte beachten Sie im Rahmen der Anwendung der vorgeschlagenen Produkte unsere weitergehenden Produkt-, Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf den Produktverpackungen sowie auf unseren Technischen Merkblättern (abrufbar auf unserer Website unter www.krautol.de). Unsere Vorschläge sind Standardlösungen für diverse Anwendungsfälle. Sie beruhen auf unserem umfangreichen Erfahrungsschatz als Hersteller von Farben. Im Falle von besonderen Objektbedingungen empfehlen wir die Einholung einer Fachberatung.

887756-06/2016

Weitere Infos und Projekte finden Sie hier!

