



Projekt 8 Ausblutende Substanzen

Starker Bewuchs mit Kletterpflanzen (z. B. Efeu oder wilder Wein) an der Fassade kann zu Beschädigungen und Oberflächenrissen führen, in die Wasser eindringen kann. Das vollständige Entfernen der Efeufüßchen ist teilweise nur mechanisch oder durch Abflammen möglich, wodurch die Fassade zusätzlich belastet wird. Um Beschädigungen der Fassade vorzubeugen, sollte der Efeubewuchs immer direkt entfernt werden.

Die KRAUTOL Systemlösung



ISOLIERGRUND
Abspergrund



TIEFGRUND PLUS
Acryl-Hydrosol für
egalisierende Fassaden-
Grundbeschichtungen



**ULTRA MAXX
COMPLETE**
Die 5in1-Komplettlösung
für die Fassade



Ausblutende Substanzen



Vorbereitung und Reinigung

Efeu und Kletterpflanzen soweit wie möglich entfernen. Die Fassade mit einem Hochdruckreiner reinigen und eventuelle Verschmutzungen oder Verunreinigungen gründlich entfernen.

Efeurückstände mit **ISOLIERGRUND** überstreichen, um ein Ausbluten und Durchsimmern des Efeus im Endanstrich zu vermeiden.

Fassade nach dem Isolieranstrich gut durchtrocknen lassen, damit die nachfolgende Grundierung besser in die Fassade eindringen kann.



Grundierung

Die Fassade mit **TIEFGRUND PLUS** grundieren. Die hochwertige Grundierung verfestigt den Untergrund und sorgt für ein gleichmäßiges Saugverhalten.

Der Vorteil: Die Fassadenfarbe trocknet gleichmäßig auf, haftet sicher und der Verbrauch der Farbe reduziert sich.

Fassade nach dem Grundieren erneut gut durchtrocknen lassen.



Vor- und Endanstrich

Die Fassade mit **ULTRA MAXX COMPLETE** (maximal mit 10 % Wasser verdünnt) vorstreichen. Durch die niedrige Viskosität der Farbe wird ein gutes Eindringverhalten und somit eine gute Haftung der Endbeschichtung erreicht.

Voranstrich gut durchtrocknen lassen. Anschließend **ULTRA MAXX COMPLETE** Fassadenfarbe unverdünnt aufstreichen.



Lösemittelbeständige Walze oder lösemittelbeständiger Pinsel; Bürste; langflorige, gepolsterte Fassaden-Walze

Bitte beachten Sie im Rahmen der Anwendung der vorgeschlagenen Produkte unsere weitergehenden Produkt-, Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf den Produktverpackungen sowie auf unseren Technischen Merkblättern (abrufbar auf unserer Website unter www.krautol.de). Unsere Vorschläge sind Standardlösungen für diverse Anwendungsfälle. Sie beruhen auf unserem umfangreichen Erfahrungsschatz als Hersteller von Farben. Im Falle von besonderen Objektbedingungen empfehlen wir die Einholung einer Fachberatung.

887758-06/2016

Weitere Infos und Projekte finden Sie hier!

