



## Projekt 13

### Sichtmauerwerk streichen

Ein Anstrich von Sichtmauerwerk bietet einen zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit durch Witterungseinflüsse. Hierfür eignen sich Dispersions-Silikatfarben oder Siliconharz-Fassadenfarben. Je nach Untergrundbeschaffenheit muss zusätzlich eine geeignete Grundierung verwendet werden. Bei einem saugenden Mauerwerk sollte hierfür ein passender Tiefgrund, bei einem nicht saugenden Untergrund eine Grundierfarbe als Haftvermittler verwendet werden.

### Die KRAUTOL Systemlösung



**WP-UNI**  
Gut deckende, haftvermittlende Grundierfarbe



**ULTRA MAXX COMPLETE**  
Die 5in1-Komplettlösung für die Fassade



## Sichtmauerwerk streichen



### Vorbereitung und Reinigung

Das Mauerwerk mit einem Hochdruckreiniger reinigen und eventuelle Verschmutzungen oder Verunreinigungen gründlich entfernen.

Fassade nach der Reinigung gut durchtrocknen lassen, damit die nachfolgende Grundierung besser in die Fassade eindringen kann.



### Grundierung

Das Sichtmauerwerk mit **WP-UNI** grundieren. Die Grundierung bildet eine Haftbrücke zwischen dem Untergrund und dem nachfolgenden Farbanstrich und sorgt zusätzlich für ein gleichmäßiges Antrocknen und eine sichere Haftung der Fassadenfarbe.

Fassade nach dem Grundieren erneut gut durchtrocknen lassen.



### Vor- und Endanstrich

Die Fassade mit **ULTRA MAXX COMPLETE** (maximal mit 10 % Wasser verdünnt) vorstreichen. Durch die niedrige Viskosität der Farbe wird ein gutes Eindringverhalten und somit eine gute Haftung der Endbeschichtung erreicht.

Voranstrich gut durchtrocknen lassen. Anschließend **ULTRA MAXX COMPLETE** Fassadenfarbe unverdünnt aufstreichen.



**Bürste; langflorige, gepolsterte Fassaden-Walze**

Bitte beachten Sie im Rahmen der Anwendung der vorgeschlagenen Produkte unsere weitergehenden Produkt-, Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf den Produktverpackungen sowie auf unseren Technischen Merkblättern (abrufbar auf unserer Website unter [www.krautol.de](http://www.krautol.de)). Unsere Vorschläge sind Standardlösungen für diverse Anwendungsfälle. Sie beruhen auf unserem umfangreichen Erfahrungsschatz als Hersteller von Farben. Im Falle von besonderen Objektbedingungen empfehlen wir die Einholung einer Fachberatung.

887763-06/2016

Weitere Infos und Projekte finden Sie hier!

