



## Proiectul: Zugrăvirea substraturilor minerale

Pe substraturile minerale ale fațadelor este cel mai bine să se aplice vopsele cu silicați. Prin silicatizarea cu substratul se formează o îmbinare de înaltă rezistență; vopseaua cu silicați pătrunde prin structura chimică fină în porii substratului. Vopselele cu silicați formează astfel nu doar un strat aplicat, ci o îmbinare de durată cu substratul fațadei.

## Soluția de sistem optimă KRAUTOL:



+



**SILIKAT FIXATIV**  
Concentrat de grunduire  
și diluare pentru vopsele  
cu silicați

**SILIKAT FASSADE**  
Vopsea cu silicați pentru  
fațade rezistentă la  
intemperii



# KRAUTOL®

PROFESSIONAL

## Atât de simplu: În câțiva pași spre rezultatul optim



### Pregătirea și curățarea

Curățați fațada cu un curățător de înaltă presiune și îndepărtați temeinic eventualele impurități sau murdăria.

Lăsați fațada să se usuce bine după curățare, astfel încât grunzul aplicat ulterior să poată pătrunde mai bine în fațadă.



### Grunduirea

Grunduiți fațada cu **SILIKAT FIXATIV**. Grundul de calitate superioară consolidează substratul și asigură un comportament de absorbție uniform.

Avantaj: Vopseala de fațadă se usucă uniform, prezintă o aderență sigură și consumul de vopsea se reduce.

Lăsați din nou fațada să se usuce bine după grunduire.



### Stratul preliminar și cel final

Aplicați un strat preliminar pe fațadă cu **SILIKAT FASSADE** (diluat cu maxim 5% apă și **SILIKAT FIXATIV**). Datorită vâscozității scăzute a vopselei se obține un comportament de pătrundere bun și, implicit, o aderență bună la stratul de acoperire final.

Lăsați stratul preliminar să se usuce bine. Apoi aplicați **SILIKAT FASSADE** fără diluare.



### Alte proiecte de fațade

Scanați simplu codul QR cu smartphone-ul sau tableta și apelați informațiile direct.

12/2017

# Protecție a fațadelor cu sistem