



## Proiectul: Zugrăvirea zidăriei aparente

Aplicarea unui strat acoperitor pe zidăria aparentă (gresie calcaroasă, zidărie de cărămidă) oferă o protecție suplimentară împotriva umidității produse de intemperiele atmosferice. În acest scop, se pretează vopselele în dispersie cu silicați sau vopselele pentru fațade cu rășină siliconică. În funcție de structura substratului, trebuie să se utilizeze suplimentar o grunduire adecvată. În cazul unei zidării absorbante, trebuie utilizat aici un grund de profunzime potrivit, iar în cazul unui substrat neabsorbant o vopsea de grund ca agent de aderență.

## Soluția de sistem optimă KRAUTOL:



**WP-UNI**  
Vopsea de grund cu bună capacitate de acoperire și care conferă aderență



**ULTRA MAXX COMPLETE**  
Soluție completă 5 în 1 pentru fațadă



# KRAUTOL®

PROFESSIONAL

## Atât de simplu: În câțiva pași spre rezultatul optim



### Pregătirea și curățarea

Curățați fațada cu un curățător de înaltă presiune și îndepărtați temeinic eventualele impurități sau murdăria.

Lăsați fațada să se usuce bine după curățare, astfel încât grunzul aplicat ulterior să poată pătrunde mai bine în fațadă.



### Grunduirea

Grunduiți fațada cu **WP-UNI**. Grundul formează o punte de aderență între substrat și stratul de vopsea următor și asigură, suplimentar, o uscare uniformă și o aderență sigură a vopselei pentru fațade.

Lăsați din nou fațada să se usuce bine după grunduire.



### Stratul preliminar și cel final

Aplicați un strat preliminar pe fațadă cu **ULTRA MAXX COMPLETE** (diluat cu maxim 10 % apă). Datorită vâscozității scăzute a vopselei se obține un comportament de pătrundere bun și, implicit, o aderență bună la stratul de acoperire final.

Lăsați stratul preliminar să se usuce bine. Apoi aplicați vopsea de fațadă **ULTRA MAXX COMPLETE** fără diluare.



### Alte proiecte de fațade

Scanați simplu codul QR cu smartphone-ul sau tableta și apelați informațiile direct.