



Проект: Покраска лицевой кладки

Красочное покрытие обеспечивает дополнительную защиту лицевой кладки (из кирпича или известково-песчаного камня) от погодных условий и влаги. Для этой цели подходят дисперсионные силикатные краски или фасадные краски на основе силиконовой смолы. В зависимости от характеристик поверхности нужно дополнительно использовать ту или иную подходящую грунтовку. Если впитывающая способность кладки хорошая, следует использовать подходящую грунтовку глубокого проникновения, а если плохая – краску-грунтовку, усиливающую сцепление с поверхностью.

Оптимальное системное решение от KRAUTOL:



+



WP-UNI
Краска-грунтовка с хорошей кроющей способностью, усиливающая сцепление с поверхностью

ULTRA MAXX COMPLETE
Решение для фасадов «5 в 1»

ПОКРАСКА ЛИЦЕВОЙ КЛАДКИ



KRAUTOL®

PROFESSIONAL

Как это делается: Всего несколько шагов для оптимального результата



Подготовка и очистка

Очистить фасад с помощью высоконапорного очистителя, чтобы удалить грязь и посторонние частицы.

После очистки дать фасаду хорошо просохнуть, чтобы грунтовка, которая будет наноситься в следующую очередь, лучше впитывалась.



Грунтовка

Загрунтовать фасад краской-грунтовкой WP-UNI. Грунтовка создает адгезионный мост между поверхностью и слоем краски, обеспечивая равномерное высыхание и стойкость красочного покрытия.

После грунтования снова дать фасаду хорошо просохнуть.



Первичное и финишное покрытие

Покрывать фасад первичным слоем краски ULTRA MAXX COMPLETE (разбавить водой максимум на 10 %). Так как краска имеет низкую вязкость, она хорошо проникает в поверхность, благодаря чему обеспечивается хорошее сцепление финишного покрытия с поверхностью.

Дать предварительному слою хорошо просохнуть. Затем покрасить неразбавленной фасадной краской



Другие проекты для фасадов

Просто отсканируйте QR-код с помощью смартфона или планшета и получите прямой доступ к дополнительной информации.