



Projekt: Zabrudzona fasada

Zabrudzone fasady często występują na ulicach o dużym natężeniu ruchu pojazdów i w pobliżu terenów przemysłowych, ale także w miejscach gęsto porośniętych drzewami. Dla ochrony powłoki fasadowej przed dalszym zabrudzeniem zasadne jest zastosowanie do malowania jak najlepszych jakościowo, odpornych na zanieczyszczenia farb fasadowych odpornych na zanieczyszczenia i wodę.

Optymalne rozwiązanie systemowe KRAUTOL:



TIEFGRUND PLUS

Akryl-hydrozól do wyrównującego gruntowania fasad

ULTRA MAXX COMPLETE

Kompletne rozwiązanie 5 w 1 do fasad



KRAUTOL®

PROFESSIONAL

A tak się to robi: W kilku krokach do optymalnego wyniku



Przygotowanie i czyszczenie

Oczyszczyć fasadę myjką ciśnieniową oraz dokładnie usunąć wszelkie zabrudzenia lub zanieczyszczenia.

Po oczyszczeniu odczekać na dokładne wyschnięcie fasady, aby zapewnić lepsze wnikanie stosowanej następnie warstwy gruntującej.



Gruntowanie

Zagruntować fasadę środkiem **TIEFGRUND PLUS**. Wysokiej jakości grunt wzmacnia podłoże i zapewnia równomierną chłonność.

Zaletą: Farba fasadowa schnie równomiernie i dobrze się trzyma powierzchnię, a jej zużycie się zmniejsza.

Po gruntowaniu ponownie pozostawić do dokładnego wyschnięcia.



Farba podkładowa i wierzchnia

Zagruntować fasadę środkiem **ULTRA MAXX COMPLETE** (rozcieńczonym maksymalnie z 10% wody). Niska lepkość farby zapewnia jej dobrą wnikalność, a dzięki temu dobrą przyczepność warstwy końcowej.

Odczekać na dobre wyschnięcie powłoki gruntującej. Następnie zastosować nierozcieńczoną farbę fasadową **ULTRA MAXX COMPLETE**.



Kolejne projekty fasad

Wystarczy zeskanować kod QR smartfonem lub tabletem, aby uzyskać dodatkowe informacje.

12/2017

Ochrona fasad przy użyciu systemu