



Проект: Загрязненные фасады

Фасады зданий загрязняются не только на улицах с оживленным движением или вблизи промышленных объектов, но и в районах с густыми древесными насаждениями. Чтобы защитить фасадное покрытие от загрязнения, рекомендуется использовать как можно более высококачественные, стойкие к загрязнениям, водоотталкивающие фасадные краски.

Оптимальное системное решение от KRAUTOL:



TIEFGRUND PLUS
Акрил-гидрозоль для
выравнивающих фасад-
ных грунтовок

+



**ULTRA MAXX
COMPLETE**
Решение для фасадов «5 в 1»



KRAUTOL®

PROFESSIONAL

Как это делается: Всего несколько шагов для оптимального результата



Подготовка и очистка

Очистить фасад с помощью высоконапорного очистителя, чтобы удалить грязь и посторонние частицы.

После очистки дать фасаду хорошо просохнуть, чтобы грунтовка, которая будет наноситься в следующую очередь, лучше впитывалась.



Грунтовка

Загрунтовать фасад грунтовкой **TIEFGRUND PLUS**. Эта высококачественная грунтовка упрочняет поверхность и обеспечивает равномерное впитывание.

Преимущества: Равномерное высыхание и надежное сцепление фасадной краски с поверхностью, снижение расхода краски.

После грунтования снова дать фасаду хорошо просохнуть.



Первичное и финишное покрытие

Покрывать фасад первичным слоем краски **ULTRA MAXX COMPLETE** (разбавить водой максимум на 10 %). Так как краска имеет низкую вязкость, она хорошо проникает в поверхность, благодаря чему обеспечивается хорошее сцепление финишного покрытия с поверхностью.

Дать предварительному слою хорошо просохнуть. Затем покрасить неразбавленной фасадной краской **ULTRA MAXX COMPLETE**.



Другие проекты для фасадов

Просто отсканируйте QR-код с помощью смартфона или планшета и получите прямой доступ к дополнительной информации.

12/2017

Системная защита фасадов