



Proiectul: Abraziunea suprafeței

Radiația UV și îndepărtarea prin spălare a liantului din stratul vechi are ca efect descoperirea pigmentilor albi de pe suprafața stratului acoperitor al fațadei și produc o abraziune similară celei în calcar. Prin frecare cu mâna se poate constata dacă suprafața prezintă abraziune similară nisipului sau calcarului.

Soluția de sistem optimă KRAUTOL:



+



TIEFGRUND PLUS
Hidrosol acrilic pentru
straturi de grunduire la
egalizarea fațadelor

ULTRA MAXX COMPLETE
Soluție completă 5 în 1
pentru fațadă



KRAUTOL®

PROFESSIONAL

Atât de simplu: În câțiva pași spre rezultatul optim



Pregătirea și curățarea

Curățați fațada cu un curățător de înaltă presiune și îndepărtați temeinic eventualele impurități sau murdăria.

Lăsați fațada să se usuce bine după curățare, astfel încât grun-
dul aplicat ulterior să poată pătrunde mai bine în fațadă.



Grunduirea

Grunduiți fațada cu **TIEFGRUND PLUS**. Grundul de calitate superioară consolidează substratul și asigură un comportament de absorbție uniform.

Avantaj: Vopseaua de fațadă se usucă uniform, prezintă o aderență sigură și consumul de vopsea se reduce.

Lăsați din nou fațada să se usuce bine după grunduire.



Stratul preliminar și cel final

Aplicați un strat preliminar pe fațadă cu **ULTRA MAXX COMPLETE** (dilat cu maxim 10 % apă). Datorită vâscozității scăzute a vopselei se obține un comportament de pătrundere bun și, implicit, o aderență bună la stratul de acoperire final.

Lăsați stratul preliminar să se usuce bine. Apoi aplicați vopsea de fațadă **ULTRA MAXX COMPLETE** fără diluare.



Alte proiecte de fațade

Scanați simplu codul QR cu smartphone-ul sau tableta și apelați informațiile direct.

12/2017

Protecție a fațadelor cu sistem