

**KRAUTOL®**

P R O F E S S I O N A L

6



Proiectul: Fisuri (de contracție, în formă de rețea și microfisuri)

Fisurile de contracție sau microfisurile apar în suprafața fațadei, așadar în stratul acoperitor de vopsea și în stratul de tencuială situat cel mai în exterior. Când tencuiala este uscată, acestea pot fi făcute vizibile printr-o probă de umezire. Fisurile cu o lățime mai mică de 0,2 milimetri nu sunt considerate în general ca deficiențe. În toate cazurile, fisurile depistate trebuie astupate cât mai rapid posibil, deoarece în fisuri se poate acumula apă sub suprafață. Acest lucru poate face ca tencuiala să se desprindă de pe perete pe suprafețe mari.

Soluția de sistem optimă KRAUTOL:



+



+

**FILLAN**

Material de aplicat pe fațade consolidat cu fibră

TIEFGRUND PLUS

Hidrosol acrilic pentru straturi de grunduire la egalizarea fațadelor

ULTRA MAXX COplete

Soluție completă 5 în 1 pentru fațadă

FISURI (DE CONTRACȚIE, ÎN FORMĂ DE REȚEA ȘI MICROFISURI)



KRAUTOL®

PROFESSIONAL

Atât de simplu: În câțiva pași spre rezultatul optim



Pregătirea și curățarea

Curățați fațada cu un curățător de înaltă presiune și îndepărtați temeinic eventualele impurități sau murdăria.

Lăsați fațada să se usuce bine după curățare, astfel încât grunzul aplicat ulterior să poată pătrunde mai bine în fațadă.

Pe suprafețele afectate de fisuri se aplică un strat exterior de **FILLAN**, iar stratul aplicat se lasă să se usuce bine în profunzime.



Grunduirea

Grunduiți fațada cu **TIEFGRUND PLUS**. Grundul de calitate superioară consolidează substratul și asigură un comportament de absorbție uniform.

Avantaj: Vopseaua de fațadă se usucă uniform, prezintă o aderență sigură și consumul de vopsea se reduce.

Lăsați din nou fațada să se usuce bine după grunduire.



Stratul preliminar și cel final

Aplicați un strat preliminar pe fațadă cu **ULTRA MAXX COMPLETE** (diluât cu maxim 10 % apă). Datorită vâscozității scăzute a vopselei se obține un comportament de pătrundere bun și, implicit, o aderență bună la stratul de acoperire final.

Lăsați stratul preliminar să se usuce bine. Apoi aplicați vopsea de fațadă **ULTRA MAXX COMPLETE** fără diluare.



Alte proiecte de fațade

Scanați simplu codul QR cu smartphone-ul sau tableta și apelați informațiile direct.

12/2017

Protecție a fațadelor cu sistem