



Проект: Растения, разрушающие фасад (плющ)

Сильное обрастание фасада вьющимися растениями (например, плющом или диким виноградом) может приводить к его повреждению и образованию трещин, в которые может проникать вода. Как правило, полностью удалить все усики плюща можно только механическим способом или путем опаливания, а это связано с риском дополнительного повреждения фасада. Во избежание разрушения фасада плющ необходимо удалять кардинальным способом. Путем спиливания или опаливания (только если не используется комплексная система теплоизоляции) можно почти полностью удалить усики плюща.

Оптимальное системное решение от KRAUTOL:



HS RAPID
Защитная изолирующая грунтовка



TIEFGRUND PLUS
Акрил-гидрозоле для выравнивающих фасадных грунтовок



ULTRA MAXX COMPLETE
Решение для фасадов «5 в 1»



KRAUTOL®

PROFESSIONAL

Как это делается: Всего несколько шагов для оптимального результата

Подготовка и очистка

Удалить плющ и прочие ползучие растения со всей возможной тщательностью. Очистить фасад с помощью высоконапорного очистителя, чтобы удалить грязь и посторонние частицы.

Покрыть остатки плюща и прочих растений защитной изолирующей грунтовкой **HS RAPID**, чтобы предотвратить их прорастание через финишное красочное покрытие.

После нанесения изолирующей грунтовки дать фасаду хорошо просохнуть, чтобы грунтовка, которая будет наноситься в следующую очередь, лучше впитывалась в поверхность.

Грунтовка

Загрунтовать фасад грунтовкой **TIEFGRUND PLUS**. Эта высококачественная грунтовка упрочняет поверхность и обеспечивает равномерное впитывание.

Преимущества: Равномерное высыхание и надежное сцепление фасадной краски с поверхностью, снижение расхода краски.

После грунтования снова дать фасаду хорошо просохнуть.

Первичное и финишное покрытие

Покрыть фасад первичным слоем краски **ULTRA MAXX COMPLETE** (разбавить водой максимум на 10 %). Так как краска имеет низкую вязкость, она хорошо проникает в поверхность, благодаря чему обеспечивается хорошее сцепление финишного покрытия с поверхностью.

Дать предварительному слою хорошо просохнуть. Затем покрасить неразбавленной фасадной краской **ULTRA MAXX COMPLETE**.



Другие проекты для фасадов

Просто отсканируйте QR-код с помощью смартфона или планшета и получите прямой доступ к дополнительной информации.