



## Проект: Изменение цвета и выцветание

Если после замены отслоившейся штукатурки и последующей покраски не дать фасаду как следует просохнуть, это может в дальнейшем привести к его выцветанию. Воздействие влаги на поверхности с разной впитывающей способностью может вызывать изменение цвета.

Оптимальное системное решение от KRAUTOL:



**TIEFGRUND PLUS**  
Акрил-гидрозоль для  
выравнивающих фа-  
садных грунтовок



**ULTRA MAXX  
COMPLETE**  
Решение для фасадов  
«5 в 1»



# KRAUTOL®

PROFESSIONAL

## Как это делается: Всего несколько шагов для оптимального результата



### Подготовка и очистка

Очистить фасад с помощью высоконапорного очистителя, чтобы удалить грязь и посторонние частицы.

После очистки дать фасаду хорошо просохнуть, чтобы грунтовка, которая будет наноситься в следующую очередь, лучше впитывалась.



### Грунтовка

Загрунтовать фасад грунтовкой TIEFGRUND PLUS. Эта высококачественная грунтовка упрочняет поверхность и обеспечивает равномерное впитывание.

Преимущества: Равномерное высыхание и надежное сцепление фасадной краски с поверхностью, снижение расхода краски.

После грунтования снова дать фасаду хорошо просохнуть.



### Первичное и финишное покрытие

Покрывать фасад первичным слоем краски ULTRA MAXX COMPLETE (разбавить водой максимум на 10 %). Так как краска имеет низкую вязкость, она хорошо проникает в поверхность, благодаря чему обеспечивается хорошее сцепление финишного покрытия с поверхностью.

Дать предварительному слою хорошо просохнуть. Затем покрасить неразбавленной фасадной краской



### Другие проекты для фасадов

Просто отсканируйте QR-код с помощью смартфона или планшета и получите прямой доступ к дополнительной информации.