



Защита металлов KRAUTOL – простота и системность!



Проект 2

Максимальная антикоррозионная защита

В случае с массивными стальными конструкциями или труднодоступными металлическими балками внутри или снаружи здания повторное нанесение покрытия может быть связано с большими затратами труда и средств. Здесь требуется особенно эффективное и долговечное антикоррозионное покрытие. Толстослойный лак EISENGLIMMER марки KRAUTOL обеспечивает оптимальную защиту поверхностей от влаги и коррозии благодаря большой толщине кроющего слоя и содержанию антикоррозионных пигментов.

Системное решение для антикоррозионной защиты от KRAUTOL

Система 3: Специальное решение!

Толстослойный лак для улучшенной защиты от коррозии.

Всего два слоя для максимальной защиты от коррозии. Оптимальная защита от проникновения влаги благодаря большой толщине слоя. Оптимальное сцепление с поверхностью, в том числе оцинкованной.





Максимальная антикоррозионная защита



Подготовка и нанесение

Для эффективной защиты от коррозии необходимо очистить поверхность от ржавчины до металлического блеска. Слишком гладкие участки подшлифовать. Удалить загрязнения и разделительные вещества. Порядок нанесения покрытия на оцинкованные поверхности описан в Проекте 3.



Первичное и финишное покрытие

Нанести лак KRAUTOL EISENGLIMMER в два слоя. Лак KRAUTOL EISENGLIMMER можно наносить без грунтовки.

Примечание

В регионах с нормальной городской и промышленной атмосферой, с умеренными выбросами SO₂ и умеренным климатом (С3 в соответствии с DIN EN ISO 12944) нанесение покрытия двумя слоями при толщине сухого слоя 160 мкм может обеспечить защитное действие продолжительностью до 15 лет*.

В прибрежных районах с умеренно соленым атмосферным воздухом рекомендуется наносить покрытие в три слоя.

* Указанная продолжительность защитного действия не является гарантийным периодом.



Использовать валики и кисти, устойчивые к воздействию растворителей (китайская щетина).

При использовании предлагаемых здесь продуктов просим соблюдать приведенные ниже указания по применению и обработке, а также правила техники безопасности, размещенные на упаковках продуктов и в наших технических бюллетенях (доступны на нашем сайте по адресу www.krautol.de).

Предлагаемые нами решения являются стандартными и предназначены для различных областей применения. Они базируются на нашем обширном опыте в области производства лакокрасочных покрытий. В случае особых условий на объекте рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам.

