



Ochrona metalu środkiem KRAUTOL – łatwo w systemie!



Projekt 6

Rynna dachowa / rura spadowa

Rynny dachowe i rury spadowe są dobrze widocznym elementem w każdym domu. Najczęściej są one ocynkowane albo wykonane z tworzywa sztucznego, a rzadziej z miedzi (patrz Projekt 5 – miedź). W dwóch pierwszych przypadkach przed malowaniem należy zastosować amoniakalną płukankę sieciującą, aby optymalnie odtłuścić i przygotować podłoże. Warstwa gruntująca środka KRAUTOL ZINK- UND HAFTGRUND zapewnia długotrwałą przyczepność. Później można je dowolnie pomalować.

Rozwiązanie systemowe KRAUTOL



+



lub



Grunt cynkowy i wiążący

Gruntowanie specjalne dla metali nieżelaznych i twardego PCW

- Wyjątkowa siła przylegania
- Szybkie schnięcie
- Dobra szlifowalność

Lakier do zabezpieczenia metalu

Powłoka zabezpieczająca Matowa i z połyskiem

- Doskonała ochrona przed rdzą
- Bardzo dobra przyczepność
- Odporność na wpływy atmosferyczne i promieniowanie UV

Lakier młotkowy

Lakier strukturalny z efektem młotkowym



Rynna dachowa / rura spadowa



Przygotowanie i czyszczenie

Nienaruszoną starą warstwę farby należy dokładnie przeszlifować i oczyścić. Niemalowane podłoże oczyścić amoniakalną płukanką siewającą. W tym celu wymieszać 10 l wody i 0,5 l amoniaku z kilkoma kroplami środka myjącego. Wcierać roztwór na całej powierzchni włókniną z tworzywa sztucznego, dokładnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia (dodatkowe wskazówki można znaleźć w karcie danych technicznych BSF nr 5 (cynk) lub nr 22 (twarde PCW)).



Gruntowanie

Podłoże raz zagruntować środkiem KRAUTOL ZINK- UND HAFTGRUND i zaczekać na jego wyschnięcie.



Farba podkładowa i wierzchnia

Zależnie od oczekiwanego efektu (z połyskiem, powierzchnia matowa lub młotkowa), należy 1-2-krotnie pokryć powierzchnię środkiem KRAUTOL METALLSCHUTZ lub HAMMERSCHLAG-LACK. Pamiętaj o równomiernej, pokrywającym nałożeniu.



Używać wałków lub pędzli (z chińskim włosiem).

W trakcie stosowania zalecanych produktów należy przestrzegać naszych szczegółowych instrukcji dotyczących produktu, obróbki i bezpieczeństwa, podanych na opakowaniach produktów i w naszych kartach danych technicznych (dostępnych w naszej witrynie internetowej www.krautol.de).

Nasze propozycje są standardowymi rozwiązaniami do różnych zastosowań. Odwołujemy się w nich do naszego bogatego doświadczenia w produkcji farb. W przypadku szczególnych warunków w obiekcie zalecamy zamówienie specjalistycznego doradztwa.

