

Technisches Merkblatt

UNIVERSALVERDÜNNER aromatenarm



Anwendungsbereich

KRAUTOL Universalverdünner aromatenarm ist eine hochwertige Verdünnung für alle lösemittelhaltigen, aromatenfreien Grundierungen und Lacke. KRAUTOL Universalverdünner aromatenarm eignet sich zum Einstellen der Roll-, Streich- und Spritzviskosität sowie zum Säubern von Pinseln und Arbeitsgeräten.

Handhabung

KRAUTOL Universalverdünner aromatenarm in gewünschter Menge dem Lack zugeben. Hinweise des Lackherstellers beachten. Im Zweifelsfall Vorversuch durchführen.

Geruch

Paraffinisch

Dichte

0,75 – 0,78 g/cm³

Siede-/Flammpunkt

Siedepunkt: 140-175 °C

Flammpunkt: > 25 °C

Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

Gefahrenhinweise

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitsratschläge

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P260 Dampf nicht einatmen.

P301 + P310 Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

P501 Inhalt/Behälter einer zugelassenen Schadstoffsammelstelle zuführen.

Gefahrenkennzeichen

F „leicht entzündlich“

Xn „gesundheitsschädlich“

Entsorgung

Gebinde mit Materialresten bei einer Schadstoffsammelstelle abgeben. Nach restloser Entleerung Gebinde dem Recycling zuführen.

Gebindegröße

1 L