



## Technisches Merkblatt

### AP REINIGER

#### Anwendungsbereich

Biozidlösung zur Unterstützung der Reinigung von Algen-, Moos- und Pilzbefall. Geeignet für Außen- und Innenflächen vor nachfolgenden Beschichtungen.

#### Produkteigenschaften

- algizides und fungizides Spezial-Reinigungsmittel
- wässriges kationisches Tensid
- verarbeitungsfertig
- lösemittelfrei
- physiologisch unbedenklich
- für innen und außen

#### Biozid

##### BAuA-Nummer:

N-72132

##### Biozidart:

Desinfektionsmittel (PT 2)

##### Verfalldatum

Hinweise auf dem Etikett beachten.

##### Wirkstoffe:

Quaternäre Ammoniumverbindungen,  
Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride 16,1 g/l

##### Biologische Wirksamkeit:

Biozid-Lösung zur Unterstützung der Reinigung bei Schimmel- und Algenbefall an Außen- und Innenflächen.

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

#### Klassifizierung der Einsatzbereiche

Außen 1	Außen 2	Innen 1	Innen 2	Innen 3
+	+	+	+	+

(-) nicht geeignet / (o) bedingt geeignet / (+) geeignet

Einordnung nach klimatischen Bedingungen des Anwendungsbereichs. Bitte Technische Information „Klassifizierung der Einsatzbereiche“ beachten.

#### Dichte

Ca. 1,02 g/cm<sup>3</sup>

#### Materialbasis

Enthält Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid

#### Verdünnung

Verarbeitungsfertig eingestellt

#### Verarbeitungsart

Streichen, rollen oder bürsten, NICHT spritzen.

#### Das passende Werkzeug

Hochwertiger Feinroller mit geringer Spritzneigung, z.B. Top-Tex 15mm; Bürste oder Pinsel

#### Die passende Deckbeschichtung

Alle KRAUTOL Dispersions-Innen- und Außenfarben, insbesondere Farben mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall, um weiteren Problemen vorzubeugen.

#### Untergrund

Algen-, Moos- und Pilzbefall im Innenbereich durch Nassreinigung, im Außenbereich durch Nassstrahlen gründlich entfernen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften (z. B. die Biostoff- und die Gefahrstoffverordnung) zu beachten. Gereinigte Flächen mit AP-REINIGER durchwaschen und gut trocknen lassen, nicht nachwaschen.

#### Verbrauch

Ca. 50–150 ml/m<sup>2</sup> je nach Rauigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes. Den exakten Verbrauch bitte mittels einer Probebeschichtung ermitteln.

#### Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

#### Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei.

#### Bitte beachten

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen.

gen lassen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden. Nur für gewerbliche Anwender.

#### Allergiker-Hotline

+ 49 (0) 800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

#### Produktcode für Farben und Lacke / GISCODE

GD30

#### VOC-Gehalt

Das Produkt ist kein Beschichtungsstoff gemäß Richtlinie 2004/42/EG.

#### Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Abfall sollte nicht über Abwässer entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

#### Gebindegrößen

1 L, 5 L

Stand: 1/2018

Dieses Merkblatt ist auf der Basis des Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Im Hinblick auf die Vielzahl der möglichen Anforderungen und Bedingungen am jeweiligen Objekt bleiben jedoch Ihre Prüfpflichten als Verwender auf die konkrete Eignung unseres Produktes/ unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unberührt. Gültigkeit hat dabei nur das Technische Merkblatt in seiner neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich daher bitte stets über die Aktualität dieser Fassung auf [www.krautol.de](http://www.krautol.de).

KRAUTOL GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt, Telefon (06154) 71 6310, Telefax (06154) 71 6311, [info@krautol.de](mailto:info@krautol.de), [www.krautol.de](http://www.krautol.de)