

Technisches Merkblatt

CLASSICVLIES (Renoviervlies G 1000)



Anwendungsbereich

KRAUTOL CLASSICVLIES ist ein spezielles Glasvlies zur Überbrückung von Haar- und Netzzissen bei Putzen der Mörtelgruppen auch PI, PII-IV, Beton, Gipskarton- und Gipsfaserplatten im Innenbereich.

Produkteigenschaften

- glattes Glasvlies
- weiß
- unquellbar und daher 100 % dimensionsstabil
- feuchtigkeitsbeständig und verrottungsfest
- feine Oberflächenrisse werden überbrückt
- mehrmals überstreichbar
- reißfest
- diffusionsfähig

Klassifizierung der Einsatzbereiche

Außen 1	Außen 2	Innen 1	Innen 2	Innen 3
-	-	+	+	0

(-) nicht geeignet / (o) bedingt geeignet / (+) geeignet

Einordnung nach klimatischen Bedingungen des Anwendungsbereichs. Bitte Technische Information „Klassifizierung der Einsatzbereiche“ beachten.

Flächengewicht:

ca. 40 g/m²

Materialbasis

KRAUTOL CLASSICVLIES ist ein spezielles Glasfaservlies mit einer Bindemittelimprägnierung.

Verarbeitungsart

Verklebung

Das passende Werkzeug

Cuttermesser; Schere; Gleitschuhmesser; Moosgummiwalze; Tapezierspachtel

Die passende Grundierung

KRAUTOL WB-FIX; KRAUTOL AKKORDSPACHTEL, KRAUTOL UNI MUR

Untergrund

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.

VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3 beachten. Wir empfehlen zusätzlich die BFS-Merkblätter Nr. 10 (Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Innenputz.), Nr. 16 (Technische Richtlinien für Tapezier- und Klebearbeiten.) und Nr. 20 (Beurteilung des Untergrundes für Beschichtungs- und Tapezierarbeiten; Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden) zu beachten.

- Raue und beschädigte Wandflächen mit KRAUTOL UNI MUR oder KRAUTOL AKKORDSPACHTEL glätten.
- Stark saugende Untergründe mit KRAUTOL TIEFGRUND PLUS grundieren.
- Neu erstellte Flächen aus Gipskarton oder ausgebesserte Putzflächen immer vollflächig zur Vereinheitlichung der Saugfähigkeit mit KRAUTOL TIEFGRUND PLUS oder KRAUTOL WP-UNI grundieren.
- Bei stark schimmelbelasteten Flächen ist erst die Ursache der Belastung zu beseitigen. Schimmel- und Pilzbefall durch Nassreinigung, mit KRAUTOL MUCOREX oder MUCOREX PLUS gründlich entfernen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften (z. B. die Biostoff- und die Gefahrstoffverordnung) zu beachten. Gereinigte Flächen ggf. mit KRAUTOL AP-REINIGER durchwaschen und gut trocknen lassen, nicht nachwaschen.

Verklebung

KRAUTOL WB FIX in 2 - 3 Bahnenbreiten mit einer 12 - 14 mm Polyamid Rolle oder einem leistungsfähigen Airlessgerät auftragen.

Anschließend die zuvor zurechtgeschnittenen Gewebbahnen zügig in das Kleberbett einlegen und mittels Tapezierspachtel bzw. -rolle blasenfrei andrücken.

Die untere Temperaturgrenze für die Verarbeitung beträgt +5 °C für Untergrund und Umluft.

Weitere Informationen zur Verklebung entnehmen Sie bitte der Technischen Information von KRAUTOL WB FIX.

Verarbeitungsweise

Grundsätzlich ist während der Verarbeitung auf Fehlerfreiheit des Vlieses zu achten. Beanstandungen nach der Verarbeitung können nicht anerkannt werden. Bitte geben Sie bei Beanstandungen immer die Kontroll-Nummer des Produktes an.

Beim KRAUTOL Renoviervlies sollte im Nahtbereich der Doppelnahtschnitt angewendet werden. Hierzu wird Renoviervlies G 1000 ca. 5 cm überlappend aufeinander geklebt, ein Doppelnahtschnitt ausgeführt und die Abschnitte entfernt. Tapezierung auf Stoß ist ebenfalls möglich.

Nach der Verklebung können die überstehenden Kanten mit einer Schere oder einem scharfen Cuttermesser problemlos geschnitten werden.

Verarbeitungshinweise

- Es empfiehlt sich das Vlies vor der Verklebung passend zuzuschneiden. Dabei sollte je nach Verlauf der Decken- und Fußleisten eine Zugabe (Verschnitt) von 5 - 10 cm berücksichtigt werden.
- KRAUTOL Renoviervlies nicht durch Innenecken tapezieren oder um Außenecken führen. In Eckbereichen immer abschneiden.
- Zur Vermeidung von Strukturunterschieden niemals gestürzt oder seitenverkehrt verkleben.
- Zur Optimierung der Oberflächensaugfähigkeit kann das CLASSICVLIES nach dem Einbetten noch einmal vollflächig mit KRAUTOL WB-FIX abgerollt werden.

- Achtung! Achten Sie besonders darauf, dass der Kleber möglichst gleichmäßig verteilt ist, da Anhäufungen von Kleber unter dem Gewebe das abschließende Oberflächenbild negativ beeinflussen können.

Anstrichaufbau

KRAUTOL CLASSICVLIES ist mit KRAUTOL Innendispersionsfarben problemlos überstreichbar. Grund- bzw. Zwischenanstrich mit max. 10 % verdünnt ausführen, als Schlussbeschichtung mit max. 5 % Wasser verdünnen.

Beachten:

Der Materialverbrauch bei der Grundbeschichtung des CLASSICVLIES kann aufgrund der materialtypischen Saugfähigkeit zum Teil stark von den Verbrauchsangaben der Anstrichstoffe abweichen. Genaue Verbrauchswerte müssen vor Ausführung der Arbeiten anhand einer Musterfläche ermittelt werden.

Lagerung

Trocken lagern.

Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Abfallschlüssel-Nr. 91206 (Baustellenabfall).

Verpackung

KRAUTOL CLASSICVLIES wird zu 2 Rollen im Karton geliefert. 25 x 1 m

Stand: 1/2018

Dieses Merkblatt ist auf der Basis des Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Im Hinblick auf die Vielzahl der möglichen Anforderungen und Bedingungen am jeweiligen Objekt bleiben jedoch Ihre Prüfpflichten als Verwender auf die konkrete Eignung unseres Produktes/ unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unberührt. Gültigkeit hat dabei nur das Technische Merkblatt in seiner neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich daher bitte stets über die Aktualität dieser Fassung auf www.krautol.de.

KRAUTOL GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt, Telefon (06154) 71 6310, Telefax (06154) 71 6311, info@krautol.de, www.krautol.de