



Technisches Merkblatt

SCHIMMELENTFERNER (MUCOREX)

Anwendungsbereich

MUCOREX kann auf allen säurebeständigen Oberflächen angewendet werden. Besonders geeignet in Schlaf-, und Kinderzimmern aber auch in Küchen, Schränken oder auch Kühlschränke, da chlorfrei rezeptiert. Darüber hinaus auch geeignet zur Schimmelfernung auf Tapeten, Putzuntergründen, Mauerwerk, Stein, Holz, Keramik, Kunststoffen, Textilien und Leder.

Produkteigenschaften

- Neuartiges Aktivgel
- Chlorfrei
- Selbsttätig und tiefenwirksam durch Aktivsauerstoff
- Entfernt Schimmelpilzansätze, Algen, Moos, Stockflecken, Bakterien und Sporen.
- Geruchsneutral

Technische Daten:

pH-Wert:	3,5 - 4,0
----------	-----------

Biozid

BAuA-Nummer:

N-50808

Biozidart:

Desinfektionsmittel (PT 2)

Verfalldatum

Hinweise auf dem Etikett beachten.

Wirkstoffe:

Wasserstoffperoxid in Lösung 52,5 g/l

Biologische Wirksamkeit:

Chlorfreies Biozid-Produkt zur Entfernung von Schimmelbefall.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Klassifizierung der Einsatzbereiche

Außen 1	Außen 2	Innen 1	Innen 2	Innen 3
-	-	+	+	+

(-) nicht geeignet / (o) bedingt geeignet / (+) geeignet

Einordnung nach klimatischen Bedingungen des Anwendungsbereichs. Bitte Technische Information „Klassifizierung der Einsatzbereiche“ beachten.

Dichte

ca. 1,05 g/cm³

Materialbasis

5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, < 5% nichtionische Tenside, Phosphonate

Verdünnung

Verarbeitungsfertig eingestellt.

Verarbeitungsart

Aufsprühen

Das passende Werkzeug

Keins erforderlich

Die passende Grundierung

Nicht erforderlich

Anwendung

Schimmelbelastete Oberflächen nicht anderweitig vorbehandeln. KRAUTOL MUCOREX im Abstand von ca. 10-15 cm auf die zu behandelnde Fläche satt und vollflächig aufsprühen. 30-60 Minuten einwirken lassen. Im Anschluss überschüssiges Material mit aufnehmen und mit einem feuchten Tuch o.ä. die gereinigte Fläche nachwischen. Bei starkem Befall kann die Einwirkzeit auch verlängert werden.

Lagerung

Kühl, trocken, dunkel und frostfrei.

Bitte beachten

Verursacht schwere Augenreizung. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden. Nur für gewerbliche Anwender.

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

Gebindegröße

500 ml

Stand: 1/2018

Dieses Merkblatt ist auf der Basis des Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Im Hinblick auf die Vielzahl der möglichen Anforderungen und Bedingungen am jeweiligen Objekt bleiben jedoch Ihre Prüfpflichten als Verwender auf die konkrete Eignung unseres Produktes/ unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unberührt. Gültigkeit hat dabei nur das Technische Merkblatt in seiner neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich daher bitte stets über die Aktualität dieser Fassung auf www.krautol.de.

KRAUTOL GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt, Telefon (06154) 71 6310, Telefax (06154) 71 6311, info@krautol.de, www.krautol.de